


Specification sheet

XD 300

FAS 6X2 Alusta, teliakseli, jossa kaksoispyörät



ENGINES
XD NewGen 300 MX-11 (220 kW / 299 hv)
XD NewGen 340 MX-11 (251 kW / 341 hv)
XD NewGen 370 MX-11 (270 kW / 367 hv)
XD NewGen 410 MX-11 (300 kW / 408 hv)
XD NewGen 450 MX-11 (330 kW / 449 hv)

GVM ¹⁾	GCM ²⁾
27000 kg	40000 kg
Max. front 8000 kg	
Max. rear 19000 kg	

003F0121AAAA - 202545A - 10-07-2025

Nordic Truckcenter Oy, Vantaa, Tel: +358 (0) 20 769 1720, www.nordictruckcenter.com/fi

OHJAAMON ULKOPUOLI

Ylellinen Day Cab -ohjaamo, jonka aerodynaaminen muotoilu vähentää polttoaineenkulutusta ja CO₂-päästöjä. Suuri, syvä ja kaarevareunainen tuulilasi sekä isot sivuikkunat tarjoavat erinomaisen näkyvyyden ja parantavat turvallisuutta. Ohjaamon pituus 2030 mm; ohjaamon leveys: 2 500 mm. Ohjaamoaskelten määrä: 2.; Ohjaamon mekaaninen jousitus; LED-ajovalot; DAF Digital Vision kamerajärjestelmä; DAF Corner View katvekamera; Peruutuskamera.

Optional

07018 Makuuohjaamo	01925 Kaksi LED-työvaloa ohjaamon takaseinälle
06244 Korkea makuuohjaamo	01891 Majakkavalmius maskin takana
02889 Etupuskuri, muovia	06629 LED-majakat katolla 2 kpl
02952 Etupuskuri, muovia, aerodynaaminen pohjalevy	07201 Skylight-valot
07586 Korkea etupuskuri metallinen	03232 Tuulilasi, jossa aurinkosuojakalvo
01226 Ohjaamon ilmajousitus	03317 Takaikkuna: kaksinkertainen
04355 Paineilmatorvien valmius	07343 Laajakulmaikkuna apukuljettajan ovela
00847 Paineilmatorvet 2 kpl	01886 Laminoitu lasi, jossa aurinkosuojakalvo
09006 Paineilmatorvet 4 kpl	01355 PÄÄÄPEILIT
00330 LED-ajovalot ja -sumuvalot	01358 Ei DAF Digital Vision kamerajärjestelmää
00346 LED-ajovalot ja -kaarrevalot	01912 Ilman DAF Corner View katvekameraa
00354 LED-ajovalot, -kaarrevalot ja -sumuvalot	03151 Peruutuskamera ja valmius toiselle kameralle
02591 Kaukovaloavustin	

AERODYNAMIIKKA

Säädettävä katon ilmansuuntain, Day Cab; Säädettävä katon ilmansuuntain, Day Cab; Ei sivukauluksia.

Optional

02482 Sääd. kat. ilm.suunt. pitkä keski Sleeper Cab High	04898 Ei katon ilmansuuntainta
07340 Säädettävä katon ilmansuuntain, Sleeper Cab	04906 Sivukaulukset, yksi puoli saranoitu
01818 Sääd. katon ilm.suunt. pitkä mat. Sleeper High Cab	03074 Sivukaulukset, molemmat puolet saranoitu
01805 Sääd. katon ilmansuuntain lyhyt Sleeper High Cab	16154 Katon ilmansuuntaimet, tyypit ja asetukset

VÄRIT

Ohjaamon väri E1980 Crystal White; Ohjaamon askelma Stone Grey; Alustan väri harmaa.; Puskurin väri: Crystal White.

Optional

07481 Ohjaamon alempi askelma Brilliant White	03003 Puskurin väri: harmaa
04868 Ohjaamon alempi askelma Crystal White	02989 Puskurin väri: Brilliant White
07480 Ohjaamon alempi askelma ohjaamon värinen	02990 Puskurin väri: ohj. väri
16153 Ohjaamon ja alustan värit	

OHJAAMON SISÄPUOLI

Musta ohjauspyörä; Ohjaamon sisätilojen verhoilun väri: Luxury; Ohjaamon sisätilojen sisustus: Hexagon; Kuljettajan istuin: Comfort Air; Apuk. ist.: cinema, kangasverh.; Ei kojelaudan pöytää; Automaattinen lämmönsäätö ja ilmastointi; Ei ilmastointia pysäköitäessä.

Optional

02354 Ohjauspyörä, jossa hopeanväriset yksityiskohdat	07746 Apukuljettajan istuin: Super Air
02355 Ohjauspyörä, nahkaverhoilu	03862 Apuk. ist.: cinema + pöytä; nahkaverhoilu
02353 Ohjaamon sisätilojen sisustus: Argenta	07748 Apukuljettajan istuin: Xtra Leather Air
02350 Ohjaamon sisätilojen sisustus: Natura	02117 Kolmas istuin
07733 Kuljettajan istuin: Luxury Air	02837 Kojelaudan pöytä
07736 Kuljettajan istuin: Super Air	03948 Yksi laatikko
07737 Kuljettajan istuin: Xtra Leather Air	03954 Jääkaappi
03461 Apuk. ist.: cinema + pöytä; kangasverhoilu	02838 Vaahtomuovipatja alavuoteelle
07741 Apukuljettajan istuin: Comfort Air	02854 Xtra Comfort -patja alavuoteelle
03781 Apuk. ist.: cinema, alcantara-verhous	01775 Xtra Comfort -patja ja sijauspäty alavuoteelle
07743 Apukuljettajan istuin: Luxury Air	04840 Taukoilmastointiin valmist. kertak. kattoluukku
03849 Apuk. ist.: cinema + pöytä; alcantara-verhous	04258 Kattoluukku, sähköohjaus
03848 Apuk. ist.: cinema, nahkaverhoilu	

VIESTINTÄ JA AJONHALLINTA

PACCAR Connect; Digitaal. ajopiirturi, Stoneridge, versio G2V2A; Nopeusrajoittimen asetus 85/90 km/h; Infotainment-järjestelmän perusversio; Mukautuva vakionopeussäädin ja FCW sekä AEB-3; Ennakoiva vakionopeussäädin.

Optional

07020 PACCAR Connect navigoinnilla	03684 Infotainment ja DAF Truck Navigation
07021 PACCAR Connect navigoinnilla ja tabl.ohjelmistolla	01219 Kaiuttimet: Exclusive
03470 Infotainment. DAF Truck Nav. ja tablettivalmius	06992 Ennakoiva vakionopeussäädin, Lite

TURVALLISUUS

Nopeusrajoituksen tunnistus; DAF Drowsiness Detection; Kaistavahtijärjestelmä; Drive-off-ajoavustin; DAF Side & Turn Assist.

Optional

08631 Turvatyyny (kuljettaja) ja 2 turvavyön kiristintä	00795 Turvallisuuksäädin EC ADR
03628 DAF Drowsiness & Distraction Detection	16156 EC-ADR-paketit
06410 Safe Load Pass -valmius	

RIPUSTUS JA AKSELIT

Edessä: 8,00 t, parabolinen, 163N; Etujouset paraboliset; Taka-akseli SR1344; Takajousitus, ilma; Taka-akselin kuorma 13,00 t; Takana: 20,00 t, ilmajousitus, SR1344; Taka-akselikuormitus 10,0 t; Nostolaite.

Optional

04813 Edessä: 8,00 t,
parabolinen, 165N
02509 Edessä: 8,00 t,
parabolinen, 167N
02426 Edessä: 9,00 t,
parabolinen, 183N
00300 Edessä: 9,00 t,
parabolinen, 187N
07114 Edessä: 10,00 t,
parabolinen, 203L

VANTEET JA RENKAAT

Etuakseli(t): 315/70R22.5; Vetävä(t) taka-akseli(t): 315/70R22.5;
Toinen vetävä taka- tai teliakseli: 315/70R22.5; Goodyear;
Rengaspaineiden valvonta.

Optional

16152 Rengasmerkit ja -tyypit

VOIMANSIIRTO

MX-11-moottori, 6-sylinterinen dieselmoottori, 10,8 litraa. Teho 220 kW (299 hv) käyntinopeudella 1600 r/min. Maksimivääntö 1450 Nm käyntinopeudella 900–1400 r/min.; Automaattivaihteisto, TraXon, 12 vaihdetta.; Automatisoitu vaihteisto TraXon 12TX1810, välityssuhteet 12,92-0,77, 12 vaihdetta.; Taka-akselin välityssuhde 3,08; Ei tasauspyörästäön lukkoa.

Optional

02843 Mekaaninen
tasauspyörästäön lukko

JARRUJÄRJESTELMÄ

Seisontajarrun paineilmaohjaus; Paineilmatoiminen seisontajarru;
Vetävä taka-akseli, jossa levyjarrut.

Optional

02366 MX-moottorijarru
02281 ZF Intarder
02304 MX Engine Brake ja ZF
Intarder
02715 ZF Intarder
01572 Seisontajarrun
sähköpneumaattinen
ohjaus
01497 Seisontajarrun
paineilmaohjaus ja
äänivaroitin
04901 Jousijarrusylinterit
ensimmäisessä
etuakselissa
04375 Sähköpneumaattinen
seisontajarru
03969 Seisontajarruavustin
00929 Vetävä taka-akseli, jossa
rumpujarrut

ALUSTA

Akseliväli 4,60 m / perälyitys 2,75 m; Sivupalkki 260/7,0 mm,
vahvistus koko pituudelta; Sivupalkin korkeus 260 mm; 340 l alum.
polttoainesäiliö (V), korkeus 620 mm; AdBlue®-säiliö, 45 litraa,
alustan vas. sivulla.

Optional

02601 Sivupalkin korkeus 310 mm
16157 Polttoainesäiliöt,
materiaalit ja koot

V-TANKO JA PERÄVAUNUVARUSTEET

Sulkupalkin D-arvo = 0 kN.

MUOTOILUN OSAT JA VALMISTELUT

Optional

02729 Plug & Play -käyttöliitin
09421 Lisävarajohdot

VOIMAN ULOSOTTO (PTO)

Optional

16148 PTO:n tyypit ja asennot

24 V:N VIRTALÄHDE

Laturi 110 A, akut 2x 140 Ah..

GVM JA GCM

Tekninen GVM (alustan paino) maks. 27 000 kg; Voimansiirto, GCM maks. 40 000 kg luokka 3.

Optional

00200 GCM (voimansiirto) maks. 38000 kg luokka 2
00939 Voimansiirto, GCM maks. 56 000 kg luokka 2
03673 Voimansiirto, GCM maks. 44 000 kg luokka 2
00818 Voimansiirto, GCM maks. 60 000 kg luokka 3
03675 Voimansiirto, GCM maks. 50 000 kg luokka 3

KÄYTTÖOLOSUhteet

Ohjaamon peruseristys; Ilmanotto edessä.

Optional

02260 Ohjaamon lisäeristys
03648 Sykloninen ilmanotto korkealla

HUOLTO JA YLLÄPITO

Lisätakuu - voimansiirto kattaa kaikki alkuperäisen laitevalmistajan toimittamassa ajoneuvossa ilmenevät viat (kulutusosia lukuun ottamatta) 1 vuoden ajan, 2. ja 3. vuonna voimansiirrosta ilmenevät viat 300 000 km:iin asti sekä konerikon 1 vuoden ajan.; ITS-palvelu.

Optional

08311 Pidennetty huoltoväli

AJONEUVON TOIMITUS


Optional

02008 Ei työkalupakettia
02019 Vakiotyökalupaketti
06492 Turkin työkalusarja
06491 Työkalupaketti Itä-Eurooppaa varten

Go to **DAF.com** to configure your own perfect DAF.

XD 300

FAS 6X2 Alusta, teliakseli, jossa kaksoispyörät



	Wheelbase - AE		Unladen weight ¹⁾			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions									
	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH	BL ⁷⁾	BL	TL	HA ⁸⁾	HA ⁹⁾	TK ¹⁰⁾	TW ¹¹⁾
DAY CAB	3,80	2,05	4891	2970	7861	3109	16030	19139	0,50	0,07	2,77	6,15	7,33	8,78	1,02	0,99	14,93	16,34
	4,20	2,40	4948	3185	8133	3052	15815	18867	0,50	0,07	2,77	6,83	8,14	9,53	1,02	0,99	15,97	17,40
	4,40	2,55	4953	3249	8203	3047	15751	18797	0,50	0,07	2,77	7,16	8,52	9,88	1,02	0,99	16,49	17,92
	4,60	2,75	4934	3244	8177	3066	15756	18823	0,50	0,07	2,82	7,50	8,91	10,28	0,97	0,94	17,01	18,45
	4,80	2,90	4916	3270	8186	3084	15730	18814	0,50	0,07	2,82	7,82	9,27	10,63	0,97	0,94	17,53	18,98
	5,05	2,90	4920	3285	8205	3080	15715	18795	0,50	0,07	2,82	8,24	9,77	10,88	0,97	0,94	18,19	19,64
	5,30	2,90	4929	3300	8230	3071	15700	18770	0,50	0,07	2,82	8,66	10,27	11,13	0,97	0,94	18,84	20,30
	5,60	2,85	4976	3391	8367	3024	15609	18633	0,50	0,07	2,77	9,18	10,87	11,38	1,02	0,99	19,63	21,10
	5,90	2,80	4990	3401	8392	3010	15599	18608	0,50	0,07	2,77	9,69	11,47	11,63	1,02	1,00	20,41	21,89
SLEEPER CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH	BL ⁷⁾	BL	TL	HA ⁸⁾	HA ⁹⁾	TK ¹⁰⁾	TW ¹¹⁾
	3,80	2,05	5025	2965	7990	2975	16035	19010	0,83	0,07	2,77	5,56	6,73	8,78	1,02	0,99	14,93	16,34
	4,20	2,40	5082	3180	8262	2918	15820	18738	0,83	0,07	2,77	6,23	7,53	9,53	1,02	0,99	15,97	17,40
	4,40	2,55	5087	3245	8332	2913	15755	18668	0,83	0,07	2,77	6,56	7,93	9,88	1,02	0,99	16,49	17,92
	4,60	2,75	5068	3239	8307	2932	15761	18693	0,83	0,07	2,82	6,90	8,31	10,28	0,97	0,94	17,01	18,45
	4,80	2,90	5049	3266	8315	2951	15734	18685	0,83	0,07	2,82	7,22	8,70	10,63	0,97	0,94	17,53	18,98
	5,05	2,90	5054	3280	8334	2946	15720	18666	0,83	0,07	2,82	7,65	9,19	10,88	0,97	0,94	18,19	19,64
	5,30	2,90	5062	3296	8359	2938	15704	18641	0,83	0,07	2,82	8,06	9,68	11,13	0,97	0,94	18,84	20,30
SLEEPER HIGH CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH	BL ⁷⁾	BL	TL	HA ⁸⁾	HA ⁹⁾	TK ¹⁰⁾	TW ¹¹⁾
	3,80	2,05	4997	2961	7957	3003	16039	19043	0,83	0,07	2,63	5,54	6,71	8,78	1,02	0,99	14,93	16,34
	4,20	2,40	5053	3176	8229	2947	15824	18771	0,83	0,07	2,63	6,23	7,52	9,53	1,02	0,99	15,97	17,40
	4,40	2,55	5059	3240	8299	2941	15760	18701	0,83	0,07	2,63	6,55	7,92	9,88	1,02	0,99	16,49	17,92
	4,60	2,75	5039	3235	8274	2961	15765	18726	0,83	0,07	2,68	6,88	8,30	10,28	0,97	0,94	17,01	18,45
	4,80	2,90	5021	3262	8282	2979	15738	18718	0,83	0,07	2,68	7,21	8,68	10,63	0,97	0,94	17,53	18,98
	5,05	2,90	5025	3276	8301	2975	15724	18699	0,83	0,07	2,68	7,63	9,17	10,88	0,97	0,94	18,19	19,64
	5,30	2,90	5034	3292	8326	2966	15708	18674	0,83	0,07	2,68	8,05	9,67	11,13	0,97	0,94	18,84	20,30
OTHER DIMENSIONS	5,60	2,85	5081	3382	8463	2919	15618	18537	0,83	0,07	2,63	8,58	10,28	11,38	1,02	0,99	19,63	21,10
	5,90	2,80	5094	3393	8488	2906	15607	18512	0,83	0,07	2,63	9,08	10,89	11,63	1,02	0,99	20,41	21,89

OTHER DIMENSIONS

VA: 1,53 WN: 1,40 HV¹²⁾: 0,97 HV¹³⁾: 0,93 RB: 0,79 SB: 1,82 TB¹⁴⁾: 2,48

1) GVM rekisteröinti asiakirjojen mukaisesti.

2) GCM rekisteröinti asiakirjojen mukaisesti.

3) Akselikuormitus vakio rengaskoolalla.

4) Alustan ja ohjaamon paino laskettuna vain vakiovarusteiden kanssa, säiliössä 306 litraa polttoainetta ja 41 litraa AdBlue®, kuljettajan paino 80 kg, toleranssi ±3 %. Varustuksen vaihtaminen voi vaikuttaa merkittävästi ajoneuvon painoon.

5) Kuvassa olevalle WB:lle voi olla saatavana muita AE-mittoja. Muuta peräilytystä lasketun rungon mitan mukaan.

6) CB perustuu vakioilmanottoon ja/tai ilmanpoistoon.

7) Laske asiakaskohtainen rungon pituus TOPECilla. Runkopituudet kuvassa tasaisesti jakautuneen kuorman ja akselin enimmäiskuormituksen mukaan.

8) Korkeus kuormittamattomana vetävän akselin keskeltä (takimmainen akseli alhaalla).

9) Korkeus kuormittettuna vetävän akselin keskeltä.

10) TK = kääntösäde reunakivetysten välissä.

11) TW = kääntösäde seinien välissä.

12) Korkeus kuormittamattomana etuakselin keskeltä.

13) Korkeus kuormittettuna etuakselin keskeltä.

14) TB on kokonaisleveys takana. (Etuakselin keskellä 255).

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.

A PACCAR COMPANY DRIVEN BY QUALITY

DAF

003F0121AAAA - 202545A - 10-07-2025