


Specification sheet

XF 410

FAW 8X4 Alusta



003F0259WAAA - 202545A - 10-07-2025

ENGINES
XF NewGen 370 MX-11 (270 kW / 367 hv)
XF NewGen 410 MX-11 (300 kW / 408 hv)
XF NewGen 450 MX-11 (330 kW / 449 hv)
XF NewGen 430 MX-13 (315 kW / 428 hv)
XF NewGen 480 MX-13 (355 kW / 483 hv)
XF NewGen 530 MX-13 (390 kW / 530 hv)

GVM ¹⁾	GCM ²⁾
31000 kg	50000 kg
Max. front 8000 kg	
Max. rear 23000 kg	

Nordic Truckcenter Oy, Vantaa, Tel: +358 (0) 20 769 1720, www.nordictruckcenter.com/fi

OHJAAMON ULKOPUOLI

Ylellinen Day Cab -ohjaamo, jonka aerodynaaminen muotoilu vähentää polttoaineenkulutusta ja CO₂-päästöjä. Suuri, syvä ja kaarevareunainen tuulilasi sekä isot sivuikkunat tarjoavat erinomaisen näkyvyyden ja parantavat turvallisuutta. Ohjaamon pituus 2030 mm; ohjaamon leveys: 2 500 mm. Ohjaamoaskelten määrä: 3.; Ohjaamon mekaaninen jousitus; LED-ajovalot; Etunäkymäpeili.

Optional

07018 Makuuohjaamo	01925 Kaksi LED-työvaloa ohjaamon takaseinälle
06244 Korkea makuuohjaamo	01891 Majakkavalmius maskin takana
02889 Etupuskuri, muovia	06629 LED-majakat katolla 2 kpl
02952 Etupuskuri, muovia, aerodynaaminen pohjalevy	03232 Tuulilasi, jossa aurinkosuojakalvo
07586 Korkea etupuskuri metallinen	03317 Takaikkuna: kaksinkertainen
03358 Aurinkolippa	07343 Laajakulmaikkuna apukuljettajan ovela
03922 Sumuvalot edessä	01550 Ei etunäkymäpeiliä
00936 Lisävalovalmuis kattoipitille	01362 DAF Digital Vision kamerajärjestelmä
01836 LED-lisäpitkät ohj. yläkulmissa	01913 DAF Corner View katvekamera
00949 LED-lisäpitkät ohj. yläkulmissa, valm. pitkille	

AERODYNAMIIKKA

Optional

00008 Sääd. katon ilmansuunt., lyhyt, Sleeper High Cab	00020 Sääd. katon ilm.suunt. pitkä mat. Sleeper High Cab
00082 Säädettyvä katon ilmansuuntain, Day Cab	04906 Sivukaulukset, yksi puoli saranoitu
00097 Säädettyvä katon ilmansuuntain, Sleeper Cab	03074 Sivukaulukset, molemmat puolet saranoitu

VÄRIT

Ohjaamon väri E1980 Crystal White; Alustan väri harmaa.; Puskurin väri: Crystal White.

OHJAAMON SISÄPUOLI

Ohjaamon sisätilojen verhoilu väri: Luxury; Kojelaudan viimeistely: Vision; Ohjaamon sisätilojen sisustus: Hexagon; Kuljettajan istuin: Comfort Air; Kuljettajan istuimessa ei käsinojaa; Apuk. ist.: cinema, kangasverh.; Ei kojelaudan pöytä; Säilytyslokero keskiosassa; Automaattinen lämmönsäätö ja ilmastointi; Ei lisälämmittintä.

Optional

02354 Ohjauspyörä, jossa hopeanväriset yksityiskohdat	04070 Kaksi laatikkoa
02355 Ohjauspyörä, nahkaverhoitu	03954 Jääkaappi
02146 Kojelaudan viimeistely: Plateau	04050 Jääkaappi ja laatikko
02353 Ohjaamon sisätilojen sisustus: Argenta	04069 Kaksi jääkaappia
02350 Ohjaamon sisätilojen sisustus: Natura	02838 Vaahdonuovipatja alavuoteelle
07733 Kuljettajan istuin: Luxury Air	02854 Xtra Comfort -patja alavuoteelle
07736 Kuljettajan istuin: Super Air	01775 Xtra Comfort -patja ja sijauspatja alavuoteelle
07737 Kuljettajan istuin: Xtra Leather Air	06970 Ohjaamon automaattinen ilmastointi
02117 Kolmas istuin	01967 Ilmastointi pysäköitynä, integroitu
03948 Yksi laatikko	

VIESTINTÄ JA AJONHALLINTA

PACCAR Connect; Digitaal. ajopiirturi, Stoneridge, versio G2V2A; Nopeusrajoittimen asetus 85/90 km/h; Mukautuva vakionopeussäädin; Driver Performance Assistant -ajovastin.

Optional

09681 MAUT-valmuis	08023 Mukautuva vakionopeussäädin ja FCW sekä AEBS-3
03470 Infotainment. DAF Truck Nav. ja tablettivalmuis	06991 Ennakoiva vakionopeussäädin
03684 Infotainment ja DAF Truck Navigation	06992 Ennakoiva vakionopeussäädin, Lite
09908 Vakionopeussäädin	

TURVALLISUUS

DAF Drowsiness Detection; Kaistavahtijärjestelmä; Ei ajonvakuutusjärjestelmää; Perusajonestolaite.

Optional

08631 Turvatyyny (kuljettaja) ja 2 turvavyön kiristintä	00795 Turvallisuuksäännökset EC ADR
03628 DAF Drowsiness & Distraction Detection	

RIPUSTUS JA AKSELIT

Edessä: 8,00 t, parabolinen, 163N; Taka-akselin kuorma 13,00 + 13,00 t; Takana: 34,00 t, ilmajousitus, SR1360T; Taka-akselikuormitus 8,0 t; Nostolaite.

Optional

06257 Etuakselin kuorma 9,00 t	07494 Taka-akseli HR1670T
06095 Etuakselin kuorma 10,00 t	08191 Akselikuormituksen valvonta

VANTEET JA RENKAAT

Vetävä(t) taka-akseli(t): 315/80R22.5; Toinen vetävä taka- tai teliakseli: 315/80R22.5; F1,315/80R22.5GO EQMSU 158/150 L Steering ABA 3P; R1,315/80R22.5GO EQMDU 156/154 M Traction ABA 3P; R2,315/80R22.5GO EQMSU 158/150 L Steering ABA 3P.

Optional

16152 Rengasmerkit ja -tyypit

VOIMANSIIRTO

MX-11-moottori, usean vääntömomentin 6-sylinterinen dieselmoottori, 10,8 litraa. Teho 300 kW (408 hv) kierrosnopeudella 1 600 r/min. Enimmäisvääntömomentti 2 150 Nm kierrosnopeudella 900 rpm.; Pakokaasupäästöt Euro 6; Eco-polttoaine; 12-vaihteinen TraXon 12TX2010 DD, 16,69-1,00; Vaihteiston välityssuhteet 16,69 - 1,00; Taka-akselin välityssuhde 2,83.

Optional

07110 Eco-suorituskyky	08371 Pitkä ajoneuvoyhdistelmä (LCV)
02314 Vaihteiston ylivaihde	09638 Maastoajo
07101 Vakiokuljetus, Lite-versio	01498 Maastosovellukset Rock-free-toiminnolla
09636 Raskas kuljetus	03720 Ei ASR:ää
09637 Nesteiden kuljetus	

JARRUJÄRJESTELMÄ

Pakokaasujarru; Jäähdytetyt levyjarrut edessä ja takana. Kaksipiirinen paineilmajärjestelmä, jossa elektroninen ohjaus (EBS). Moottorikäyttöinen, vesijäähdytteinen kompressor, jossa automaattinen lämmitettävä ilmankuivain..

Optional

09921 MX-moottorijarru	01497 Seisontajarrun paineilmaohjaus ja äänivaroitus
02715 ZF Intarder	
01572 Seisontajarrun sähköpneumaattinen ohjaus	00929 Vetävä taka-akseli, jossa rumpujarrut

ALUSTA

Akseliväli 4,55 m / peräilytys 1,20 m; Sivupalkin korkeus 310 mm; Komponenttien vakiosijainti; 340 l alum. polttoainesäiliö (V), korkeus 620 mm; AdBlue®-säiliö, 45 litraa, alustan vas. sivulla; Etuosan alleajosuojat (FUP); Roiskeesto.

Optional

16157 Polttoainesäiliöt, materiaalit ja koot	03323 Takavallo, jossa LED-lamput
---	--

V-TANKO JA PERÄVAUNUVARUSTEET

Poikittaispalkin D-arvo = 13,7; Pneumaattinen perävaunukytkenä, palm-tyyppi; Sähkökytkentä 24 V / 2 x 7 napaa.

Optional

07033 Perävaunun kytkentä Ringfeder D = 13,7 B	08027 Perävaunun kytkentä Rockinger D=20,0 B
07034 Perävaunun kytkentä Ringfeder D = 20,0 B	04659 Perävaunukaapeli EBS
08026 Perävaunun kytkentä Rockinger D=13,0 B	

MUOTOILUN OSAT JA VALMISTELUT

Käyttöliitin rungossa.

Optional

02729 Plug & Play -käyttöliitin	09421 Lisävarajohdot
--	-----------------------------

VOIMAN ULOSOTTO (PTO)

Optional

16148 PTO:n tyypit ja asennot

24 V:N VIRTALÄHDE

Laturi 130 A, akut 2x 175 Ah..

Optional

08775 Laturi 150 A	07671 Akut 2 x 210 Ah AGM C-tyyppi
01257 Akut 2x 140 Ah	06440 Akut 2 x 230 Ah

GVM JA GCM

Tekninen GVM (alustan paino) maks. 42000 kg; Voimansiirto, GCM maks. 60 000 kg luokka 2.

Optional

00200 GCM (voimansiirto) maks. 38000 kg luokka 2	00157 Voimansiirto, GCM maks. 61á000 kg luokka 2
00209 Voimansiirto, GCM maks. 40á000 kg luokka 3	06280 Voimansiirto, GCM maks. 63á000 kg luokka 2
03673 Voimansiirto, GCM maks. 44 000 kg luokka 2	01313 Voimansiirto, GCM maks. 70á000 kg luokka 2
03675 Voimansiirto, GCM maks. 50á000 kg luokka 3	02135 Voimansiirto (GCM), maks. 71 000 kg, luokka 2
00778 Voimansiirto, GCM maks. 58á000 kg luokka 2	02143 Voimansiirto (GCM), maks. 78 000 kg, luokka 2
00818 Voimansiirto, GCM maks. 60á000 kg luokka 3	

KÄYTTÖOLOSUHTEET

Ilmanotto edessä.

Optional

02260 Ohjaamon lisäeristys	06614 Pölysuojus
03648 Sykloninen ilmanotto korkealla	06620 Pölysuojus + hyönteisverkko

HUOLTO JA YLLÄPITO

Lisätakuu - voimansiirto kattaa kaikki alkuperäisen laitevalmistajan toimittamassa ajoneuvossa ilmenevät viat (kulutusosia lukuun ottamatta) 1 vuoden ajan, 2. ja 3. vuonna voimansiirrosta ilmenevät viat 200 000 km:iin asti sekä konerikon 1 vuoden ajan.; ITS-palvelu.

Optional

08311 Pidennetty huoltoväli

AJONEUVON TOIMITUS

Työkalujen minimisarja.

Optional

07569 Nostopukki

LISÄVARUSTEPAKETIT

Optional

17448 Safety pack NGD	17625 Climate Pack -paketti
17595 Executive Pack XD/XF	

Go to **DAF.com** to configure your own perfect DAF.

FAW 8X4 Alusta



	Wheelbase - AE		Unladen weight ⁽⁴⁾			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions									
DAY CAB	WB	AE ⁽⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁽⁶⁾	CH	BL ⁽⁷⁾	BL	TL	HA ⁽⁸⁾	HA ⁽⁹⁾	TK ⁽¹⁰⁾	TW ⁽¹¹⁾
	4,05	1,20	4889	4983	9872	3111	18017	21128	0,50	0,07	2,18	6,99	6,99	8,89	1,07	1,05	14,15	15,55
	4,30	1,20	4913	5027	9941	3087	17973	21059	0,50	0,07	2,18	7,43	7,43	9,14	1,07	1,05	14,80	16,21
	4,55	1,20	4969	5099	10068	3031	17901	20932	0,50	0,07	2,18	7,88	7,88	9,39	1,07	1,05	15,45	16,87
	4,90	1,20	4992	5145	10137	3008	17855	20863	0,50	0,07	2,18	8,49	8,49	9,74	1,07	1,05	16,36	17,79
	5,55	1,20	5055	5220	10275	2945	17780	20725	0,50	0,07	2,18	9,64	9,64	10,39	1,07	1,05	18,05	19,51
SLEEPER CAB	WB	AE ⁽⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁽⁶⁾	CH	BL ⁽⁷⁾	BL	TL	HA ⁽⁸⁾	HA ⁽⁹⁾	TK ⁽¹⁰⁾	TW ⁽¹¹⁾
	4,05	1,20	4999	4977	9976	3001	18023	21024	0,83	0,07	2,18	6,36	6,36	8,89	1,07	1,04	14,15	15,55
	4,30	1,20	5023	5022	10045	2977	17978	20955	0,83	0,07	2,18	6,81	6,81	9,14	1,07	1,05	14,80	16,21
	4,55	1,20	5078	5094	10172	2922	17906	20828	0,83	0,07	2,18	7,26	7,26	9,39	1,07	1,05	15,45	16,87
	4,90	1,20	5101	5140	10241	2899	17860	20759	0,83	0,07	2,18	7,87	7,87	9,74	1,07	1,05	16,36	17,79
	5,55	1,20	5164	5216	10380	2836	17784	20620	0,83	0,07	2,18	9,04	9,04	10,39	1,07	1,05	18,05	19,51
SLEEPER HIGH CAB	WB	AE ⁽⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁽⁶⁾	CH	BL ⁽⁷⁾	BL	TL	HA ⁽⁸⁾	HA ⁽⁹⁾	TK ⁽¹⁰⁾	TW ⁽¹¹⁾
	4,05	1,20	5032	4976	10008	2968	18024	20992	0,83	0,07	2,66	6,38	6,38	8,89	1,07	1,04	14,15	15,55
	4,30	1,20	5056	5021	10077	2944	17979	20923	0,83	0,07	2,66	6,81	6,81	9,14	1,07	1,05	14,80	16,21
	4,55	1,20	5111	5093	10203	2889	17907	20797	0,83	0,07	2,66	7,27	7,27	9,39	1,07	1,05	15,45	16,87
	4,90	1,20	5133	5139	10273	2867	17861	20727	0,83	0,07	2,66	7,89	7,89	9,74	1,07	1,05	16,36	17,79
	5,55	1,20	5196	5215	10411	2804	17785	20589	0,83	0,07	2,66	9,05	9,05	10,39	1,07	1,05	18,05	19,51

OTHER DIMENSIONS	VA: 1,53	WT: 1,40	WN: 2,11	HV ⁽¹²⁾ : 1,04	HV ⁽¹³⁾ : 0,95	RB: 0,79	SB: 1,82	TB ⁽¹⁴⁾ : 2,48
------------------	----------	----------	----------	---------------------------	---------------------------	----------	----------	---------------------------

- 1) GVM rekisteröintiasiakirjojen mukaisesti.
- 2) GCM rekisteröintiasiakirjojen mukaisesti.
- 3) Aikselkuormitus vakioarengaskoolta.
- 4) Alustan ja ohjaamon paino laskettuna vain vakiovarusteiden kanssa, säiliössä 306 litraa polttoainetta ja 41 litraa AdBlue®:ä, kulluttajain paino 80 kg, toleranssi $\pm 3 \%$. Varustuksen vaihtaminen voi vaikuttaa merkittävästi ajoneuvon painoon.
- 5) Kuvassa olevalle W8:ille voi olla saatavana muita AE-mittoja. Muuta peräilytystä lasketun rungon mitan mukaan.
- 6) CB perustuu vakioalmanottoon ja/tai ilmanpitoon.
- 7) Laske asiakaskohtainen rungon pituus TOPECilla. Runkopituudet kuvassa tasaisesti jakautuneen kuorman ja akselien enimmäiskäyttömiuksen mukaan.

- 8) Korkeus kuormittamattomana vetävien akselien keskeltä.
- 9) Korkeus kuormitettuna vetävien akselien keskeltä.
- 10) TK = kääntösäde reunakivetysten välissä.
- 11) TW = kääntösäde seinien välissä.
- 12) Korkeus kuormittamattomana etuakselien keskeltä.
- 13) Korkeus kuormitettuna etuakselien keskeltä.
- 14) TB on kokonaisleveys takana. (Etuakselin keskellä 255).

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.