

Specification sheet

XF 310

FAN 6X2 Alusta, Electric



ENGINES
XF BEVNewGen rnal (mbusti / No hp listing)
XF BEVNewGen 270 rnal (mbusti / No hp listing)
XF BEVNewGen 310 rnal (mbusti / No hp listing)

GVM ¹⁾	GCM ²⁾
27000 kg	42000 kg
Max. front 8000 kg	
Max. rear 19000 kg	

003F0220NAAA - 202545A - 10-07-2025

Nordic Truckcenter Oy, Vantaa, Tel: +358 (0) 20 769 1720, www.nordictruckcenter.com/fi

OHJAAMON ULKOPUOLI

Ylellinen Sleeper Cab -ohjaamo, jonka aerodynaaminen muotoilu vähentää polttoaineenkulutusta ja CO₂-päästöjä. Suuri, syvä ja kaarevareunainen tuulilasi sekä isot sivuikkunat tarjoavat erinomaisen näkyvyyden ja parantavat turvallisuutta. Ensiluokkaisen tilavassa ja käytännöllisessä ohjaamossa on miellyttävä ajaa, viettää aikaa ja nukkua. Ohjaamon pituus 2 360 mm; ohjaamon leveys: 2 500 mm.; Ohjaamon mekaaninen jousitus; LED-ajovalot; Etunäkymäpeili.

Optional

06244 Korkea makuuohjaamo	01925 Kaksi LED-työvaloa ohjaamon takaseinälle
02889 Etupuskuri, muovia	01891 Majakkavalmius maskin takana
02952 Etupuskuri, muovia, aerodynaaminen pohjalevy	06629 LED-majakat katolla 2 kpl
07586 Korkea etupuskuri metallinen	03232 Tuulilasi, jossa aurinkosuojakalvo
03358 Aurinkolippa	03317 Takaikkuna: kaksinkertainen
03922 Sumuvalot edessä	07343 Laajakulmaikkuna apukuljettajan ovela
00936 Lisävalovalmuis kattoptikille	01550 Ei etunäkymäpeiliä
01836 LED-lisäpitkät ohj. yläkulmissa	01362 DAF Digital Vision kamerajärjestelmä
00949 LED-lisäpitkät ohj. yläkulmissa, valm. pitkille	01913 DAF Corner View katvekamera

AERODYNAMIIKKA

Optional

00008 Sääd. katon ilmansuunt., lyhyt, Sleeper High Cab	04906 Sivukaulukset, yksi puoli saranoitu
00097 Säädetty katon ilmansuuntain, Sleeper Cab	03074 Sivukaulukset, molemmat puolet saranoitu
00020 Sääd. katon ilm.suunt. pitkä mat. Sleeper High Cab	

VÄRIT

Ohjaamon väri E1980 Crystal White; Alustan väri harmaa.; Puskurin väri: Crystal White.

OHJAAMON SISÄPUOLI

Ohjaamon sisätilojen verhoilu väri: Luxury; Kojelaudan viimeistely: Vision; Ohjaamon sisätilojen sisustus: Hexagon; Kuljettajan istuin: Comfort Air; Kuljettajan istuimessa ei käsinojaa; Apuk. ist.: cinema, kangasverh.; Kojelaudan pöytä; Säilytyslokeri keskiosassa; Automaattinen lämmönsäätö ja ilmastointi; Lisälämmitin (vesi).

Optional

07310 Musta ohjauspyörä	03948 Yksi laatikko
02355 Ohjauspyörä, nahkaverhoilu	04070 Kaksi laatikkoa
02146 Kojelaudan viimeistely: Plateau	03954 Jääkaappi
02353 Ohjaamon sisätilojen sisustus: Argenta	04050 Jääkaappi ja laatikko
02350 Ohjaamon sisätilojen sisustus: Natura	04069 Kaksi jääkaappia
07733 Kuljettajan istuin: Luxury Air	02854 Xtra Comfort -patja alavuoteelle
07736 Kuljettajan istuin: Super Air	01775 Xtra Comfort -patja ja sijauspatja alavuoteelle
07737 Kuljettajan istuin: Xtra Leather Air	06970 Ohjaamon automaattinen ilmastointi

VIESTINTÄ JA AJONHALLINTA

PACCAR Connect; Digitaal. ajopiirturi, Stoneridge, versio G2V2A; Nopeusrajoittimen asetus 85/90 km/h; Mukautuva vakionopeussäädin ja FCW sekä AEBS-3; Driver Performance Assistant -ajoavustin.

Optional

09681 MAUT-valmuis	06991 Ennakoiva vakionopeussäädin
03470 Infotainment. DAF Truck Nav. ja tablettivalmuis	06992 Ennakoiva vakionopeussäädin, Lite
03684 Infotainment ja DAF Truck Navigation	

TURVALLISUUS

DAF Drowsiness Detection; Kaistavahtijärjestelmä; Ajonvakautusjärjestelmä (VSC); Perusajonestolaite.

Optional

08631 Turvatyyny (kuljettaja) ja 2 turvavyön kiristintä	03628 DAF Drowsiness & Distraction Detection
--	---

RIPUSTUS JA AKSELIT

Edessä: 8,00 t, parabolinen, 163N; Taka-akselin kuorma 13,00 t; Takana: 20,00 t, ilmajousitus, SR1344; Taka-akselikuormitus 8,0 t; Nostolaite.

Optional

06257 Etuakselin kuorma 9,00 t	04647 Etuilmajousit
06095 Etuakselin kuorma 10,00 t	08191 Akselikuormituksen valvonta

VANTEET JA RENKAAT

Vetävä(t) taka-akseli(t): 315/70R22.5; Toinen vetävä taka- tai teliakseli: 315/70R22.5; F1,315/70R22.5GO EQMSU 158/150 L Steering ABA 3P; R1,315/70R22.5GO EQMDU 154/150 L Traction ABB 3P; R2,315/70R22.5GO EQMSU 158/150 L Steering ABA 3P.

Optional

16152 Rengasmerkit ja -tyypit

VOIMANSIIRTO

Sähkömoottorin tyyppi EX-D2; 310 kW; 150 kW:n DC-lataus; Akku, sähköauto; Taka-akselin välityssuhde 2,21.

Optional

01686 270 kW	01756 325 kW:n DC-lataus
01692 350 kW	03677 Lataaminen: 325 kW DC + 22 kW AC
01749 Lataaminen: 150 kW DC + 22 kW AC	02843 Mekaaninen tasauspyörästäön lukko

JARRUJÄRJESTELMÄ

Jäähdytetyt levyjarrut edessä ja takana. Kaksipiiri-ilmajärjestelmä, jossa elektroninen ohjaus (EBS). Sähkökäyttöinen, vesijäähdytteinen kompressori, jossa automaattinen lämmitettävä ilmapuhallin..

Optional

04901 Jousijarrusylinterit ensimmäisessä etuakselissa
--

ALUSTA

Akseliväli 4,20 m / perälytys 2,40 m; Sivupalkin korkeus 260 mm; Komponenttien vakiosijainti; 4 korkeajänniteakustoa; Vasemmat korkeajänniteakustot, paikat 1 ja 2; Oikea korkeajänniteakusto, paikka 2; Etuosan alleajosuojat (FUP); Roiskeenesto.

Optional

02601 Sivupalkin korkeus 310 mm	02296 Oikea korkeajänniteakusto, paikka 3
01697 3 korkeajänniteakustoa	01779 Oikea korkeajänniteakusto, paikka 1
01701 5 korkeajänniteakustoa	01791 Oikeat korkeajänniteakustot, paikat 1 ja 2
01634 Vasen korkeajänniteakusto, paikka 1	01799 Oikeat korkeajänniteakustot, paikat 2 ja 3
01635 Vasen korkeajänniteakusto, paikka 2	01658 Ei korkeajänniteakustoja oikealla
02254 Vasen korkeajänniteakusto, paikka 3	16157 Polttoainesäiliöt, materiaalit ja koot
01762 Vasemmat korkeajänniteakustot, paikat 2 ja 3	03322 Takavallo, jossa polttimot vasemmalla

V-TANKO JA PERÄVAUNUVARUSTEET

Poikittaispalkin D-arvo = 20; Pneumaattinen perävaununukytentä, palm-tyyppi; Sähkökytkentä 24 V / 1x15 napaa.

Optional

07033 Perävaunun kytkentä Ringfeder D = 13,7 B	08027 Perävaunun kytkentä Rockinger D=20,0 B
07034 Perävaunun kytkentä Ringfeder D = 20,0 B	04659 Perävaunukaapeli EBS
08026 Perävaunun kytkentä Rockinger D=13,0 B	

MUOTOILUN OSAT JA VALMISTELUT

Käyttöliitin rungossa.

Optional

09421 Lisävarajohdot	08121 Perävaunun nostolaitteen käyttö
09201 Alustassa BDF-valmius	

VOIMAN ULOSOTTO (PTO)

Optional

01809 E-PTO-pistoke 650 V DC < 25 kW	04320 E-PTO-pistoke 650 V DC < 90 kW
---	---

24 V:N VIRTALÄHDE

Akut 2x 175 Ah..

Optional

07671 Akut 2 x 210 Ah AGM C-tyyppi	06440 Akut 2 x 230 Ah
---	------------------------------

GVM JA GCM

Tekninen GVM (alustan paino) maks. 27 000 kg; Voimansiirto, GCM enint. 42000 kg.

Optional

02636 Voimansiirto, GCM enint. 29000 kg	02200 Voimansiirto, GCM maks. 46000 kg luokka 2
01937 Voimansiirto, GCM enint. 46000 kg	03675 Voimansiirto, GCM maks. 504000 kg luokka 3

KÄYTTÖOLOSUHTEET

Optional

02260 Ohjaamon lisäeristys

HUOLTO JA YLLÄPITO

Vakiotakuu kattaa kaikki alkuperäisen laitevalmistajan toimittamassa ajoneuvossa ilmenevät viat (kulutusosia lukuun ottamatta) 1 vuoden ajan, 2. vuonna voimansiirrosta ilmenevät viat sekä konerikon 1 vuoden ajan.; ITS-palvelu.

AJONEUVON TOIMITUS

Työkalujen minimisarja.

Optional

07569 Nostopukki

LISÄVARUSTEPAKETIT


Optional

17448 Safety pack NGD	17595 Executive Pack XD/XF
------------------------------	-----------------------------------

Go to **DAF.com** to configure your own perfect DAF.

XF 310

FAN 6X2 Alusta, Electric



1) GVM rekisteröinti asiakirjojen mukaisesti.
2) GCM rekisteröinti asiakirjojen mukaisesti.
3) Akselikuormitus vakio rengaskoolalla.
4) Alustan ja ohjaamon paino laskettuna vain vakiovarusteiden kanssa, säiliössä 3 litraa polttoainetta ja 0 litraa AdBlue®, kuljettajan paino 80 kg, toleranssi ±3 %. Varustuksen vaihtaminen voi vaikuttaa merkittävästi ajoneuvon painoon.
5) Kuvassa olevalle WB:lle voi olla saatavana muita AE-mittoja. Muuta peräilytystä lasketun rungon mitan mukaan.
6) CB perustuu vakio ilmanottoon ja/tai ilmanpoistoon.
7) Laske asiakaskohtainen rungon pituus TOPECilla. Runkopituudet kuvassa tasaisesti jakautuneen kuorman ja akselin enimmäiskuormituksen mukaan.

8) Korkeus kuormittamattomana vetävän akselin keskeltä (takimmainen akseli alhaalla).
9) Korkeus kuormittettuna vetävien akselien keskeltä.
10) TK = kääntösäde reunakivetysten välissä.
11) TW = kääntösäde seinien välissä.
12) Korkeus kuormittamattomana etuakselin keskeltä.
13) Korkeus kuormittettuna etuakselin keskeltä.
14) TB on kokonaisleveys takana. (Etuakselin keskellä 255).

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.

