


Specification sheet

XD 370

FAR 6X2 Alusta, Low Deck, teliakseli, jossa yksöispyörät



ENGINES

XD NewGen 370 MX-11 (270 kW / 367 hv)
XD NewGen 410 MX-11 (300 kW / 408 hv)
XD NewGen 450 MX-11 (330 kW / 449 hv)

GVM¹⁾

26500 kg
Max. front 7500 kg
Max. rear 19000 kg

GCM²⁾

40000 kg

OHJAAMON ULKOPUOLI

Ylellinen Day Cab -ohjaamo, jonka aerodynaaminen muotoilu vähentää polttoaineenkulutusta ja CO₂-päästöjä. Suuri, syvä ja kaarevareunainen tuulilasi sekä isot sivuikkunat tarjoavat erinomaisen näkyvyyden ja parantavat turvallisuutta. Ohjaamon pituus 2030 mm; ohjaamon leveys: 2 500 mm. Ohjaamoaskelten määrä: 2.; Ohjaamon mekaaninen jousitus; LED-ajovalot; DAF Digital Vision kamerajärjestelmä; DAF Corner View katvekamera; Peruutuskamera.

Optional

07018 Makuuohjaamo	01925 Kaksi LED-työvaloa ohjaamon takaseinälle
06244 Korkea makuuohjaamo	01891 Majakkavalmius maskin takana
02952 Etupuskuri, muovia, aerodynaaminen pohjalevy	06629 LED-majakat katolla 2 kpl
07586 Korkea etupuskuri metallinen	07201 Skylight-valot
01226 Ohjaamon ilmajousitus	03232 Tuulilasi, jossa aurinkosuojakalvo
04355 Paineilmatorvien valmuis	03317 Takaikkuna: kaksinkertainen
00847 Paineilmatorvet 2 kpl	07343 Laajakulmaikkuna apukuljettajan ovela
09006 Paineilmatorvet 4 kpl	01886 Laminoitu lasi, jossa aurinkosuojakalvo
00330 LED-ajovalot ja -sumuvalot	01355 PÄÄÄPEILIT
00346 LED-ajovalot ja -kaarrevalot	01358 Ei DAF Digital Vision kamerajärjestelmää
00354 LED-ajovalot, -kaarrevalot ja -sumuvalot	01912 Ilman DAF Corner View katvekameraa
02591 Kaukovaloavustin	03151 Peruutuskamera ja valmuis toiselle kameralle

AERODYNAMIIKKA

Säädettävä katon ilmansuuntain, Day Cab; Säädettävä katon ilmansuuntain, Day Cab; Ei sivukauluksia.

Optional

02482 Sääd. kat. ilm.suunt. pitkä keski Sleeper Cab High	04898 Ei katon ilmansuuntainta
07340 Säädettävä katon ilmansuuntain, Sleeper Cab	04906 Sivukaulukset, yksi puoli saranoitu
01818 Sääd. katon ilm.suunt. pitkä mat. Sleeper High Cab	03074 Sivukaulukset, molemmat puolet saranoitu
01805 Sääd. katon ilmansuuntain lyhyt Sleeper High Cab	16154 Katon ilmansuuntaimet, tyypit ja asetukset

VÄRIT

Ohjaamon väri E1980 Crystal White; Ohjaamon askelma Stone Grey; Alustan väri harmaa.; Puskurin väri: Crystal White.

Optional

07481 Ohjaamon alempi askelma Brilliant White	03003 Puskurin väri: harmaa
04868 Ohjaamon alempi askelma Crystal White	02989 Puskurin väri: Brilliant White
07480 Ohjaamon alempi askelma ohjaamon värinen	02990 Puskurin väri: ohj. väri
16153 Ohjaamon ja alustan värit	

OHJAAMON SISÄPUOLI

Musta ohjauspyörä; Ohjaamon sisätilojen verhoiluun väri: Luxury; Ohjaamon sisätilojen sisustus: Hexagon; Kuljettajan istuin: Comfort Air; Apuk. ist.: cinema, kangasverh.; Ei kojelaudan pöytää; Automaattinen lämmönsäätö ja ilmastointi; Ei ilmastointia pysäköitäessä.

Optional

02354 Ohjauspyörä, jossa hopeanväriset yksityiskohdat	07746 Apukuljettajan istuin: Super Air
02355 Ohjauspyörä, nahkaverhoilu	03862 Apuk. ist.: cinema + pöytä; nahkaverhoilu
02353 Ohjaamon sisätilojen sisustus: Argenta	07748 Apukuljettajan istuin: Xtra Leather Air
02350 Ohjaamon sisätilojen sisustus: Natura	02117 Kolmas istuin
07733 Kuljettajan istuin: Luxury Air	02837 Kojelaudan pöytä
07736 Kuljettajan istuin: Super Air	03948 Yksi laatikko
07737 Kuljettajan istuin: Xtra Leather Air	03954 Jääkaappi
03461 Apuk. ist.: cinema + pöytä; kangasverhoilu	02838 Vaahtomuovipatja alavuoteelle
07741 Apukuljettajan istuin: Comfort Air	02854 Xtra Comfort -patja alavuoteelle
03781 Apuk. ist.: cinema, alcantara-verhous	01775 Xtra Comfort -patja ja sijauspätkä alavuoteelle
07743 Apukuljettajan istuin: Luxury Air	04840 Taukoilmastointiin valmist. kertak. kattoluukku
03849 Apuk. ist.: cinema + pöytä; alcantara-verhous	04258 Kattoluukku, sähköohjauks
03848 Apuk. ist.: cinema, nahkaverhoilu	

VIESTINTÄ JA AJONHALLINTA

PACCAR Connect; Digitaal. ajopiirturi, Stoneridge, versio G2V2A; Nopeusrajoittimen asetus 85/90 km/h; Infotainment-järjestelmän perusversio; Mukautuva vakionopeussäädin ja FCW sekä AEB-3; Ennakoiva vakionopeussäädin.

Optional

07020 PACCAR Connect navigoinnilla	03684 Infotainment ja DAF Truck Navigation
07021 PACCAR Connect navigoinnilla ja tabl.ohjelmistolla	01219 Kaiuttimet: Exclusive
03470 Infotainment. DAF Truck Nav. ja tablettivalmuis	06992 Ennakoiva vakionopeussäädin, Lite

TURVALLISUUS

Nopeusrajoituksen tunnistus; DAF Drowsiness Detection; Kaistavahtijärjestelmä; Drive-off-ajoavustin; DAF Side & Turn Assist.

Optional

08631 Turvatyyny (kuljettaja) ja 2 turvavyön kiristintä	00795 Turvallisuuksäännökset EC ADR
03628 DAF Drowsiness & Distraction Detection	16156 EC-ADR-paketit

RIPUSTUS JA AKSELIT

Edessä: 8,00 t, ilmajousitus, 161N; Etuilmajousit; Taka-akseli SR1344; Takajousitus, ilma; Taka-akselin kuorma 11,50 t; Takana: 19,00 t, ilmajousitus, SR1344; Taka-akselikuormitus 7,5 t; Ei nostolaitetta.

Optional

08191 Akselikuormituksen valvonta
--

VANTEET JA RENKAAT

Etuakseli(t): 315/60R22.5; Vetävä(t) taka-akseli(t): 315/60R22.5; Toinen vetävä taka- tai teliaakseli: 315/60R22.5; Goodyear; Rengaspaineiden valvonta.

Optional

16152 Rengasmerkit ja -tyypit

VOIMANSIIRTO

MX-11-moottori, usean vääntömomentin 6-sylinterinen dieselmoottori, 10,8 litraa. Teho 270 kW (367 hv) kierrosnopeudella 1 600 r/min. Enimmäisvääntömomentti 1 950 Nm kierrosnopeudella 900 rpm.; Automaattivaihteisto, TraXon, 12 vaihdetta.; Automaattisoitu suorakytkentävaihteisto TraXon 12TX2010, välityssuhteet 16,69-1,00, 12 vaihdetta.; Taka-akselin välityssuhde 2,21; Ei tasauspyörästön lukkoa.

Optional

02843 Mekaaninen tasauspyörästön lukko

JARRUJÄRJESTELMÄ

Seisontajarrun paineilmaohjaus; Paineilmatoiminen seisontajarru; Vetävä taka-akseli, jossa levyjarrut.

Optional

02366 MX-moottorijarru	01572 Seisontajarrun sähköpneumaattinen ohjaus
02281 ZF Intarder	01497 Seisontajarrun paineilmaohjaus ja äänivaroitus
02304 MX Engine Brake ja ZF Intarder	04375 Sähköpneumaattinen seisontajarru
02715 ZF Intarder	03969 Seisontajarruavustin

ALUSTA

Akseliväli 4,60 m / peräilytys 2,75 m; Sivupalkki 260/7,0 mm, etu- ja takavahvike; Sivupalkin korkeus 260 mm; 450 l alum. polttoainesäiliö (V), korkeus 505 mm; AdBlue®-säiliö, 45 litraa, alustan vas. sivulla.

Optional

16157 Polttoainesäiliöt, materiaalit ja koot

V-TANKO JA PERÄVAUNUVARUSTEET

Sulkupalkin D-arvo = 0 kN.

MUOTOILUN OSAT JA VALMISTELUT

Optional

09421 Lisävarajohdot

VOIMAN ULOSOTTO (PTO)

Optional

16148 PTO:n tyypit ja asennot

24 V:N VIRTALÄHDE

Laturi 110 A, akut 2x 140 Ah..

GVM JA GCM

Tekninen GVM (alustan paino) maks. 27 000 kg; Voimansiirto, GCM maks. 40 000 kg luokka 3.

Optional

00200 GCM (voimansiirto) maks. 38 000 kg luokka 2	03675 Voimansiirto, GCM maks. 50 000 kg luokka 3
03673 Voimansiirto, GCM maks. 44 000 kg luokka 2	

KÄYTTÖOLOSUHTEET

Ohjaamon peruseristys; Ilmanotto edessä.

Optional

02260 Ohjaamon lisäeristys	03648 Sykloninen ilmanotto korkealla
----------------------------	--------------------------------------

HUOLTO JA YLLÄPITO

Lisätakuu - voimansiirto kattaa kaikki alkuperäisen laitevalmistajan toimittamassa ajoneuvossa ilmenevät viat (kulutusosia lukuun ottamatta) 1 vuoden ajan, 2. ja 3. vuonna voimansiirrosta ilmenevät viat 300 000 km:iin asti sekä konerikon 1 vuoden ajan.; ITS-palvelu.

Optional

08311 Pidennetty huoltoväli

AJONEUVON TOIMITUS

Optional

02008 Ei työkalupakettia	06492 Turkin työkalusarja
02019 Vakiotyökalupaketti	06491 Työkalupaketti Itä-Eurooppaa varten

FAR 6X2 Alusta, Low Deck, teliakseli, jossa yksöispyörät



OTHER DIMENSIONS	VA: 1,53	WN: 1,40	HV ⁽¹²⁾ : 0,89	HV ⁽¹³⁾ : 0,88	RB: 0,79	SB: 1,82	TB ⁽¹⁴⁾ : 2,48
------------------	----------	----------	---------------------------	---------------------------	----------	----------	---------------------------

- 8) Korkeus kuormittamattomana vetävän akselin keskeltä (takimmainen akseli alhaalla).
- 9) Korkeus kuormittamana vetävän akselin keskeltä.
- 10) TK = kääntösäde reunakivetyksen välissä.
- 11) TW = kääntösäde seinien välissä.
- 12) Korkeus kuormittamattomana etuakselin keskeltä.
- 13) Korkeus kuormittamana etuakselin keskeltä.
- 14) TB on kokonaisleveys takana. (Etuakselin keskellä 255).

DAF